ROUX S.A.S.
Zone de Morlon 2
6, rue Jean-Baptiste Corot - B.P. 69
F-26802 Portes-les-Valence Cedex

Tél. +33 (0)4 75 60 82 45
Fax +33 (0)4 75 60 98 21
e-mail : contact@solutionlevage.com
www.solutionlevage.com

La solution complète à votre opération de levage

Green Pin Tycan® accessoires de levage

La Green Pin Tycan® chaîne fibre offre les performances et la flexibilité de l'acier, tout en étant huit fois plus légère. Un choix de quatre dimensions de chaîne de levage et ses accessoires correspondants vous permet de concevoir une élingue chaîne complète, atteignant 14.2 tonnes de CMU. Les accessoires sont spécialement conçus pour être utilisés avec la Green Pin Tycan® chaîne, à savoir un maillon de jonction, un crochet de raccourcissement et un crochet à chape. Le maillon de jonction et le crochet à chape sont spécialement conçus pour s'adapter parfaitement aux maillons de la chaîne Green Pin Tycan®. Ceci garantit un montage en toute sécurité de la chaîne et de ses accessoires.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'ensemble complet ainsi que des produits complémentaires actuellement proposés, y compris les codes article pour chaque composant.

		C.M.U. 2.6t* (élingue 1 brin)	C.M.U. 4t* (élingue 1 brin)	C.M.U. 5t* (élingue 1 brin)	C.M.U. 6.8t* (élingue 1 brin)
Mailles de tête	UMS UMTS	UMS18 (5.4 tonnes) UMTS22 (6.5 tonnes)	UMS22 (8.2 tonnes) UMTS28 (11 tonnes)	UMS22 (8.2 tonnes) UMTS28 (11 tonnes)	UMS25 (11.2 tonnes) UMTS36 (17.5 tonnes)
Maillons de jonction	UMJT UMJ	GPUMJT15	GPUMJT20	UMJ13 (6.8 tonnes)	GPUMJT30
Raccourcisseurs	UCRCT G-4151 G-4153	GPUCRCT15	GPUCRCT20	GPUCRCT25 G-4151/3 (4.75 tonnes)	GPUCRCT30
Chaîne	FCHLIFT	FCHLIFT1115	FCHLIFT1120	FCHLIFT1525	FCHLIFT1330
Crochets	UCSCT P-6720A	GPUCSCT15	GPUCSCT20	HKK20A050	GPUCSCT30
*** Elingue 2 brins < 45 degrés**		3.69 tonnes	5.65 tonnes	7 tonnes	9.6 tonnes
*** Elingue 2 brins 45-60 degrés**		2.6 tonnes	4 tonnes	5 tonnes	6.8 tonnes
*** Elingue 3/4 brins < 45 degrés**		5.5 tonnes	8.5 tonnes	10.5 tonnes	14.2 tonnes
*** Elingue 3/4 brins 45-60 degrés**		3.9 tonnes	6 tonnes	7.5 tonnes	10.2 tonnes

Sous réserve de modifications techniques sans préavis – Document non contractuel

ROUX S.A.S.
Zone de Morlon 2
6, rue Jean-Baptiste Corot - B.P. 69
F-26802 Portes-les-Valence Cedex

Tél. +33 (0)4 75 60 82 45
Fax +33 (0)4 75 60 98 21
e-mail : contact@solutionlevage.com
www.solutionlevage.com

La solution complète à votre opération d'arrimage

Green Pin Tycan® accessoires d'arrimage

La Green Pin Tycan® chaîne fibre offre performance et flexibilité de la chaîne en acier tout en étant huit fois plus légère. Une chaîne d'arrimage d'une capacité de 5 tonnes et un tendeur à cliquet à crochets, spécialement conçus pour être utilisés avec la Green Pin Tycan® chaîne, apportent la meilleure fixation de charge lors d'un transport.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l'ensemble complet ainsi que des produits complémentaires actuellement proposés, y compris les codes article pour chaque composant.

		T.M.U. 10t	T.M.U. 13.6t
Tendeurs pour chaîne	 P-7180	LCRR25ZHENT	LCRR25ZHENT
Maillons de jonction	 UMJT UMJ	UMJ13 (6.8 tonnes)	GPUMJT30
Raccourcisseurs	UCRCT G-4151 G-4153	GPUCRCT25 G-4151/3 (4.75 tonnes)	GPUCRCT30
Chaîne	FCHLASH	FCHLASH1525	FCHLASH1330
Crochets	UCSCT P-6720A	HKK20A050	GPUCSCT30

Green Pin Tycan® Chaîne d'arrimage

Sous réserve de modifications techniques sans préavis – Document non contractuel