

Treuil électrique 12 V WARN Série R

Réf. 329WR



Treuil de traction compacts alimentés en 12 V continu, conçus pour le quad, le SSV, la remorque et l'utilitaire léger. De 1 134 kg à 2 722 kg d'effort, ils se logent dans très peu de place et se pilotent depuis le véhicule. Chaque modèle existe en câble acier ou en corde synthétique, plus légère et plus sûre à manipuler.

CARACTÉRISTIQUES :

- Effort de traction : de 1 134 kg à 2 722 kg selon le modèle ;
- Moteur électrique 12 V continu à aimants permanents ;
- Réducteur planétaire à 3 étages, engrenages tout métal ;
- Frein automatique à ressort assurant le maintien de la charge ;
- Débrayage par bouton de crabot rouge pour dérouler le câble à la main ;
- Étanchéité IP67 ;
- Câble ou corde de 15,2 m ; guide-câble à rouleaux sur les versions acier, écubier Hawse sur les versions synthétiques ;
- Commande : interrupteur au guidon sur R25 et R35 ; télécommande filaire et interrupteur de tableau de bord sur R45 et R60 ;
- Fixation par 4 vis, entraxe 123,7 x 76,2 mm (R25, R35) ou 167,4 x 76,2 mm (R45, R60).

La corde synthétique pèse nettement moins que le câble acier et ne fouette pas en cas de rupture : c'est le choix à privilégier pour un usage fréquent à la main. Le câble acier reste préférable là où le frottement et l'abrasion sont importants. Vérifiez avant l'achat que l'entraxe de fixation correspond à la platine de votre véhicule.



Version câble acier : guide-câble à rouleaux



Version corde synthétique : écubier Hawse

Réf. Article	Modèle	Effort de traction [kg]	Type de câble	Ø [mm]	Longueur [m]	Guide-câble	L x H x l [mm]	Entraxe [mm]
329WR25	R25	1 134	Acier	4,8	15,2	À rouleaux	315 x 114 x 102	123,7 x 76,2
329WR25S	R25-S	1 134	Synthétique	4,8	15,2	Écubier Hawse	315 x 114 x 102	123,7 x 76,2
329WR35	R35	1 588	Acier	5,6	15,2	À rouleaux	312 x 119 x 117	123,7 x 76,2
329WR35S	R35-S	1 588	Synthétique	5,6	15,2	Écubier Hawse	312 x 119 x 117	123,7 x 76,2
329WR45	R45	2 041	Acier	6,3	15,2	À rouleaux	371 x 119 x 117	167,4 x 76,2
329WR45S	R45-S	2 041	Synthétique	6,3	15,2	Écubier Hawse	371 x 119 x 117	167,4 x 76,2
329WR60S	R60-S	2 722	Synthétique	6,3	15,2	Écubier Hawse	358 x 119 x 117	167,4 x 76,2

L'effort de traction est la valeur nominale première couche. Sous réserve de modifications techniques.